

Tehnični podatki		708M	712M	720M
CTC koda za naročilo		590500001/ 590501001	590510001/ 590511001	590530001
Teža (teža z embalažo)	kg	164/189	164/189	206/237
Dimenzije (globina x širina x višina)	mm	520x1250x1065		607x1409x1195
Najvišja specifična toplotna moč: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	8.71 /6.96 /5.66 /5.51 /4.13	11.23 /9.04 /7.36 /7.11/ 6.24	21.82 /18.2 /15.49 /13.57/ 12.01
Najvišja vhodna električna moč: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	1.82 /1.72 /1.62 /1.75 /1.62	2.60/2.63 /2.54/2.08 /2.74	5.79/6.05 /5.97/6.06 /5.98
Zvočna moč L _{WA} W35/A7 (EN 12102)	dB(A)	46	47	54
Zvočni tlak L _{PA} 5 m	dB(A)	27	28	35
Zvočni tlak L _{PA} 10 m	dB(A)	21	22	29
Električno napajanje, priključek		400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz		400V 3N~ 50Hz
Nazivni tok (priporočena velikost varovalke)	A	4,7 (16)	8 (16)	16,55 (20)
Razred zaščite (IP)		IP X4		
Nominalni / Najvišji pretok zraka	m ³ /h	2787 / 3041	3787 / 3340	7319 / 6516
Količina hladiva (R290, GWP 3)	kg	0.8	0.8	1.2
CO ₂ - ekvivalent	ton	0.000016	0.000016	0.000024
SCOP hladen klimatski pas: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		4.25 / 3.43	4.24 / 3.38	4.20 / 3.42
SCOP povprečen klimatski pas: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		5.04 / 3.83	5.00 / 3.86	5.35 / 4.09
SCOP vroč klimatski pas: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		6.16 / 4.67	6.07 / 4.48	6.33 / 4.76
Razred učinkovitosti ogrevalnega paketa: W35/55 (A+++do G) *		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Razred energetske učinkovitosti: W35/55 (A+++ do D)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Maksimalna kapaciteta hlajenja: A27 & W18 / W7 (EN14511)		8.44/ 6.30	8.44/ 6.30	--/ 14,69
EER: A27 & W18 / W7 (EN14511)		3.75 / 3.05	3.75 / 3.05	--/ 3,10
Maksimalna kapaciteta hlajenja: A35 & W18 / W7 (EN14511)		7.53/ 5.65	7.53/ 5.65	17.22/ 13,00
EER: A35 & W18 / W7 (EN14511)		2.93/ 2.42	2.93/ 2.42	2,92/ 2,49

* Navedeni podatek se nanaša na uporabo v sistemu z notranjo enoto CTC EcoZenith i360.

Energetske nalepke in podatkovni listi naprave so javno dostopni na spletni strani www.ctc-heating.com/Ecodesign.