

EcoZenith i255

Sistemski hranilnik številnih možnosti

ENERGY FLEX

Nova zasnova v primerjavi s predhodnimi modeli omogoča bistveno izboljšano kapaciteto sanitarne vode brez nevarnosti nastanka legionele.

- CTC garancija 5 let
- Predpripravljen za priklop TČ CTC
- Barvni zaslon na dotik 4,3 palce z integriranim internetnim vmesnikom
- Z integriranim sistemom ogrevanja sanitarne vode
- Energyflex zasnova omogoča priklop različnih ogrevalnih virov in porabnikov

Učinkovit sistemski hranilnik za toplotne črpalke z barvnim zaslonom na dotik in EnergyFlex zasnovo. CTC EcoZenith i255 je sedaj še učinkovitejši in enostavnejši za upravljanje ter v primerjavi s prejšnjimi modeli omogoča dvojno kapaciteto sanitarne vode.

S preglednim in uporabniku prijaznim 4,6 palčnim barvnim zaslonom na dotik v slovenskem jeziku z integriranim internetnim vmesnikom zlahka prilagajamo nastavitve ogrevanja prostorov in sanitarne vode ter spremljamo delovanje sistema.

Vgrajena patentirana vremensko vodena regulacija s krmiljenjem mešalnih ventilov radiatorskih ali talnih ogrevalnih krogotokov v eno ali dvocevni sistemih zagotavlja enakomerno temperaturo objekta vso ogrevalno sezono.

Zasnova Energyflex vam omogoča priklop drugih dopolnilnih ogrevalnih virov, kot je toplotni kamin ali sončni kolektorji.

- Stopenjska električna grelca s skupno močjo 15 kW; 27 stopenj po 300 W v primeru potrebe zagotavlja minimalno dodano moč električnega dodatnega vira
- Vremensko vodena regulacija
- Možnost nadzora in upravljanja z aplikacijo myUplink za pametne telefone, tablice in računalnike



Ogrevalni sistem enostavno krmilite tudi s svojega pametnega telefona. Aplikacijo myUplink lahko brezplačno naložite na straneh App Store ali Google Play, CTC EcoZenith i255 pa na internet priključite preko že integriranega internetnega vmesnika z UTP kablom.

CTC EcoZenith i255 je prilagodljiv sistemski hranilnik s 15 kW skupne električne moči, ki v povezavi s toplotno črpalko zemlja/voda CTC EcoPart ali zrak/voda CTC EcoAir predstavlja popoln ogrevalni sistem objekta.

Sistem s tokovnimi senzorji omogoča nadzor in omejitev porabe v času višje obremenitve vašega priključnega mesta. Preko integriranega internetnega vmesnika lahko napravo z UTP kablom priključite na internet in jo z brezplačno aplikacijo myUplink upravljate s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom.

	i255 L
Koda izdelka	589500011
Dimenzije (v x š x g)	1497/1654 x 595 x 672 mm
Zahtevana višina stropa	1696
Teža	167
Volumen	233 l
Izmenjevalnik sanitarne vode	orebren cevni / 5,7 l
Maks delovni tlak / temp.	2,5/100 bar/°C
Električni podatki	400V 3N~
Prikazovalnik na dotik	4,3"
IP-razred	IPX1
Električna moč	9+6 (3)kW
Omejitev moči v stopnjah	0,3 kW/stopnjo
Tokovni nadzor	tokovni senzorji priloženi

Dobava vključuje:

- Zgornji pokrov 146 mm
- Tokovni senzor, 3 kos
- Varnostni ventil, 1/2" 9 bar
- Polnilna črpalka toplotne črpalke
- Sobni in zunanji senzor, tipali primarnega pretoka in povratka
- Navodila za namestitev in uporabo

EcoZenith pribor:

- Zgornji pokrov v dveh višinah za lično namestitev: 480 mm oz. 580 mm
- Ekspanzijska posoda 18 l, vključno s kotnim priključkom in tesnili, koda RSK 553 15 03
- Brezžični sobni senzor
- Električni mehčalec vode AQUA
- SMS - nadzor

ŠVEDSKA
KVALITETA

CTC ENERTECH
90
YEARS
1923-2013

Toplota, ki prihaja iz dežele mraza že od leta 1923. V mrzlih podnebnih razmerah visokega severa lahko le vrhunski izdelki kvalitetno opravijo svojo vlogo. CTC združuje kakovost z inovativnimi tehničnimi lastnostmi in zagotavlja brezhibno in čisto delovanje z optimalnim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.

CTC vam nudi najboljšo kvaliteto za sprejemljivo ceno.

1. Priključek ekspanzijske posode $\varnothing 22$ mm
2. Priključek mrzle vode $\varnothing 22$ mm
3. Izpust 3/4"
4. Ogreta sanitarna voda $\varnothing 22$ mm
5. Dvižni vod radiatorjev 22 mm
6. Povratek radiatorjev $\varnothing 22$ mm / Ekspanzijska posoda
7. Električni priključek (pod pokrovom)
8. Izrez za levi/desni stranski prehod priključnih cevi
9. Dvižni obroček Rp 3/4"
10. Primarni pretok k toplotni črpalki $\varnothing 22$ mm
11. Povratek iz toplotne črpalke $\varnothing 22$ mm
12. Priključek drugih ogrevalnih virov 3/4" (pod pokrovom)
13. Polnilna črpalka toplotne črpalke (pod pokrovom)

